

## Příslušenství k závorám

### Sklopná podpora PS01 / PS02 Pevná podpora AP01 / AP50

Při šířce závory větší než 3,5 m je zapotřebí buďto sklopná podpora nebo podpora pevná.

**Sklopná podpora** (PS01 / PS02) s vestavěným pružinovým mechanismem slouží k utlumení dosednutí břevna a podporuje břevno závory ve vodorovné poloze.

Má plynule nastavitelnou výšku a může se tak optimálně přizpůsobit nerovnému povrchu vozovky nebo různé montážní výšce překážek a nosného sloupku.

Sklopná podpora PS01 je k dispozici pro všechny závory Magnetic.Access a Magnetic.Parking. Při použití prodlužovací soupravy Vario - typ EVBxx nebo EVBxxL musí být použita kratší sklopná podpora PS02.

**Pevná podpora** (AP01 / AP50) slouží k podpoře břevna závory ve vodorovné poloze. Ochrana proti korozi je žárovým zinkováním a práškovým lakováním v barvě RAL 7043.

Pevná podpora je plynule nastavitelná a může tak být optimálně přizpůsobena nerovnému povrchu vozovky nebo různé montážní výšce překážek a nosného sloupku.

Pevná podpora AP01 je k dispozici pro všechny závory Magnetic.Access a Magnetic.Parking. Pevná podpora AP50 je určena výhradně pro závory Magnetic.Access XL / XXL s délkou břevna do 6,0 m.

S pomocí volitelného montážního kitu SAP01, který se skládá z lepidla v kapsli a chemických kotev, může být podpora bezpečně připevněna k podkladovému povrchu.



#### Technická data

GUE01

GUE02

Podporované závory

Všechny typy Magnetic.Access a Magnetic.Parking