

Parkovací automat ***TicketLine[®] economy***

Modulární konstrukce

Všechny standardní funkce integrovány

Jazykové verze obslužné strany podle
přání zákazníka

Termotisk na papír v kotouči

Nastavitelná délka lístku

Tisk loga provozovatele nebo znaku města

Mincovní zkoušeč připraven na EURO mince

Příjem čipových i kreditních karet

Možnost ON- nebo OFFline komunikace

Síťový, solární nebo bateriový provoz

Na přání zákazníka možné vybavit:

topením

vnitřním osvětlením

elektromagnetickým uzamykáním

prostoru pro pokladní schránku

rádiovými hodinami



***Moderní a flexibilní
automat v nové podobě***

Váš partner a
dodavatel :

PROFI PARKING s.r.o.

Talichova 2038 / 11

Praha 6

169 00

Tel.: 233 356 910

233 356 911

Fax: 233 356 909

**Hospodárná
varianta
pro správu
parkovacích
ploch**

Výrobce:



**WSA electronic GmbH &
Co. KG**

Am Wildengrund 1
D-98553 Altendambach
(Thür., SRN)

Tel: +49 (0)3681 721 268

Fax: +49 (0)3681 726 460

marketing@wsa-electronic.de
www.wsa-electronic.de

Váš partner a
dodavatel :

PROFI PARKING s.r.o.
Talichova 2038 / 11
Praha 6 - Břevnov
169 00

Provozovna :
Vaničkova 2
Spartakiádní stadion
- sever
169 00 Praha 6

Tel.: 233 356 910
233 356 911
Fax: 233 356 909

Výrobce:



**WSA electronic GmbH &
Co. KG**

Am Wildengrund 1
D-98553 Altendambach
(Thür., SRN)
Tel: +49 (0)3681 721 268
Fax: +49 (0)3681 726 460

marketing@wsa-electronic.de
www.wsa-electronic.de

Přehled technických parametrů

PLÁŠŤ

- šestihranný elektrolyticky pozinkovaný ocelový plech o síle 2 mm,
- povrch lakován standardně stříbřitě šedě (RAL 9007), jiné barevné úpravy na přání zákazníka
- přední dveře z nerezů o síle 3 mm, povrchová úprava broušením a leštěním

DISPLEJ

- **standardně** alfanumerický displej 2 x 16 znaků s podsvícením
- **volitelně** statický sedmisegmentový displej (5 x 7) pro zobrazení času a stavových informací (trvale aktivní) a dále grafický displej 240 x 64 Dot, velikost bodu 0,49 x 0,49 mm² s podsvícením
- **nebo** statický sedmisegmentový displej (5 x 7) pro zobrazení času a stavových informací (trvale aktivní) a dále alfanumerický displej 2 x 16 znaků s podsvícením

TISKÁRNA

- termotisková jednotka 8 Dot / mm s optoelektronickým snímáním polohy papíru
- tisk znaků i grafiky, částečný i plný stříh lístku
- čas výdeje standardního lístku < 4 s

PAPÍR

- teplocitlivý papír v roli bez předtisku, 78g / m², šířka 60 mm, délka 600 m
- maximální počet lístků v roli až 12.000 ks (v závislosti na délce lístku)
- reklamní potisk zadní strany je možný

MINCOVNÍK

- elektronická vstupní mincovní západka
- elektronický mincovní zkoušeč pro zpracování až 16-ti různých mincí
- mincovní zkoušeč připraven na příjem EURO mincí
- elektromotorická mezipokladna o objemu 100 cm³

POKLADNÍ SCHRÁNKA

- výměnná pokladna v trezorovém provedení se samostatným uzamykáním o objemu 4l

OBSLUŽNÉ PRVKY

- piezo-elektrická tlačítka v různobarevném nebo nerezovém provedení
- externí servisní klávesnice

ELEKTRONIKA

- CPU INTEL 80C88/NEC V20; paměť: Flasch EPROM až 512 KB, SRAM až 512 KB
- provozní napětí: + 5V pro CPU, + 12V pro ostatní periferie, + 24V pro tiskárnu
- hodiny: RTC s přesností lepší jak 30 s za měsíc

ČTEČKA KARET

- čtečka čipových karet určených pro parkovací automaty TicketLine[®]
- SAM - (security aplikation modul) pro příjem multifunkčních karet, např. elektronické peněženky typu Geldkarte, volný port pro připojení dalšího SAM
- **volitelně** hybridní čtečka pro příjem kreditních a ostatních čipových karet

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

- provozní teplota: -25°C až + 55°C pro automaty na pájené ze sítě
-10°C až + 55°C pro s olární nebo bateriové automaty s akumulátorem 2x28 Ah
- vzdušná vlhkost do 100%

NAPÁJENÍ

- síťové: 230 V / 50 Hz nebo 115 V / 60 Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení
- solární: fotovoltaický panel o výkonu 25 W, akumulátor 2x12 V / 28 Ah
- bateriové: provoz s vyměnitelným akumulátorem 2x12 V / 28 Ah

ROZMĚRY A HMOTNOST

- výška: 1550 – 1700 mm podle provedení
- šířka: 500 mm
- hloubka: 375 – 440 mm podle provedení
- hmotnost: 90 – 100 kg podle provedení