





# Personenleitbügel



Standardanlagen		PGB-E01	PGB-E02
Aufbau	Beschreibung	Personenleitbügel aus Edelstahlrohr AISI 304 seidenmatt Ø 40 mm.	Personenleitbügel mit Knieleiste, Höhe 320 mm, aus Edelstahlrohr AISI 304 seidenmatt Ø 40 mm.
	Gesamthöhe	900	900
	Achsmaß	870	870
Sichtflächen		Edelstahl seidenmatt geschliffen.	Edelstahl seidenmatt geschliffen.
Installation		Gedübelt auf fertigen Fußboden FFB.	Gedübelt auf fertigen Fußboden FFB.
		Für Außenaufstellung geeignet!	Für Außenaufstellung geeignet!



Alle Maße in mm



#### PGB-E03

Personenleitbügel mit Knieleiste, Höhe 320 mm, aus Edelstahlrohr AISI 304 seidenmatt Ø 40 mm und Glasfüllung ESG.

900

870

Edelstahl seidenmatt geschliffen.

Gedübelt auf fertigen Fußboden FFB.

Für Außenaufstellung geeignet!

#### PGB-S01

Personenleitbügel als variables Ganzglas-Absperrsystem mit zwei Endpfosten aus Edelstahlrohr AISI 304 seidenmatt Ø 48 mm ohne Glasfüllung.

900

870

Edelstahl seidenmatt geschliffen.

Gedübelt auf fertigen Fußboden FFB.

Für Außenaufstellung geeignet!

